

项目Item	项目内容 Item content	Unit	FD300
特性 Features	起重量/载荷 Rated Load	Q(t)	30
	载荷中心距 Load center	c(mm)	1250
	轴距 Wheelbase	D(mm)	4800
重量 Weight	自重 Weight	kg	42000
车轮底盘 Chassis	轮胎规格: 前 Tyre Specs.:Front	-	14.00-24-32PR
	轮胎规格: 后 TyreSpecs.:Rear	-	14.00-24-32PR
	车轮数量 前/后(X-驱动轮) Tyres Qty,front/rear(X-drive wheels)	-	4\2
	轮距: 前 Wheel tread: Front	(mm)	2420
	轮距: 后 Wheel tread:Rear	(mm)	2390
基本尺寸 Dimension	门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear)	Degree (°)	6\12
	门架回缩时高度 Mast height(fork lowering)	l(mm)	3950
	标准起升高度 Mast lifting height	P(mm)	3500
	作业时最大高度 Max.lifting height	Q(mm)	5700
	护顶架/驾驶室高度 Height to head guard(height to cab)	A(mm)	3800
	总长(不含货叉长度) Overall length(without forks)	E(mm)	7150
	总宽 Overall width	L(mm)	3200
	货叉尺寸 Fork dimension	H/M(mm)	2440X320X110
	货叉架宽度 Fork carriage width	N(mm)	3100
	门架下最小离地间隙满载 Mast min ground dearance(with load)	G(mm)	350
	轴距中心最小离地间隙 Wheelbase center min ground clearance	C (mm)	410
	最小转弯半径 Min.Turning radius	K(mm)	7260
	运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded)	km/h	24/28
功能参数 Performance	最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded)	mm/s	260/280
	最大下降速度(满载/无载) Max. Lowering speed(loaded/unloaded)	mm/s	250/180
	牵引力 Traction	kN	220
	爬坡度(满载/无载) Gradeability(loaded/unloaded)	%	20/21
	行车制动 Driving brake	-	
发动机 Engine	发动机 Engine	-	玉柴 Yuchai engine
	型号 model	-	YCK09245-T400
	功率/转速 Rated output/ Speed	kW/rpm	178/2200
	发动机 Engine	-	广康 GuangXi Cummins
	型号 model	-	QSL9.3-C240
	功率/转速 Rated output/ Speed	kW/rpm	180/2200
	发动机 Engine (EU stage V)	-	Cummins
	型号 model	-	L9 FR95760
	功率/转速 Rated output/ Speed	kW/rpm	
气缸数Cylinder No.	L	6	
其他 Others	变速箱档位数(前/后) Transmission gears(Front/rear)		
	属具工作压力 Attachments working pressure	MPa	18
	属具用的油量 Attachments using oil amount	L/min	80

注: 该数据可能因技术改进而变动, 如有差异请以产品为准。 Note:the above date are subject to change without prior notice.